



Milan Habánek UNI servis HAMIL Legionárska 30 911 01 Trenčín  
 tel: 032 6522688 mob: 0905 329762, 0918486038,  
 Výhradný dovozca a servis záručný , pozáručný pre Slovensko  
 e-mail: uni-servis@stonline.sk

MODEL	POPIS	CENA
-------	-------	------

### AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE Ni-Cd Do vypredania zásob

<b>ABS-12 TC-2</b>	napätie akumulátora 12 V, voľnobežné otáčky 0-550 min <sup>-1</sup> , spätný chod, doba nabíjania 1 h, kapacita 1,5 Ah, rýchlopínacie skľučovadlo 0,8-10 mm, výkon vŕtania 20 mm v dreve, 10 mm v oceli, 18 momentov, príslušenstvo, osvetlenie nástroja, hmotnosť 1,80 kg v papierovej krabici	<b>69,68</b>
<b>ABS-12 TC-2 BMC</b>	napätie akumulátora 12 V, voľnobežné otáčky 0-550 min <sup>-1</sup> , spätný chod, doba nabíjania 1 h, kapacita 1,5Ah, rýchlopínacie skľučovadlo 0,8-10 mm, výkon vŕtania 20 mm v dreve, 10 mm v oceli, 18 momentov, príslušenstvo, osvetlenie nástroja, 2 akumulátory, hmotnosť 1,80 kg plastový kufoer.	<b>79,78</b>
<b>ABS-18 TC-2</b>	napätie akumulátora 18 V, voľnobežné otáčky 0-550 min, spätný chod, doba nabíjania 1 h, kapacita 1,5Ah, rýchlopínacie skľučovadlo 0,8-10 mm, výkon vŕtania 20 mm v dreve, 10 mm v oceli, 18 momentov, príslušenstvo, osvetlenie nástroja, hmotnosť 1,80 kg 2-akumulátory, papierová krabica.	<b>80,48</b>
<b>ABS-18 TC-2 BMC</b>	napätie akumulátora 18 V, 2 rýchlosti, voľnobežné otáčky 0-350/0-1.250 min, spätný chod, doba nabíjania 1 h, kapacita 1,5Ah, rýchlopínacie skľučovadlo 0,8-10 mm, výkon vŕtania 20 mm v dreve, 10 mm v oceli, 18 momentov, príslušenstvo, 2-akumulátory, osvetlenie nástroja, plastový kufoer, hmotnosť 1,94 kg	<b>90,58</b>







### AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE Li-Ion **NOVINKY**

<b>ABS-10,8 Li BMC</b>	napätie akumulátora 10,8 V, voľnobežné otáčky 0-350 min, 0-1250 min, spätný chod, doba nabíjania 1 h, kapacita 1,3Ah, rýchlopínacie skľučovadlo 0,8-10 mm, výkon vŕtania 20 mm v dreve, 10 mm v oceli, 18 momentov, príslušenstvo, osvetlenie nástroja, hmotnosť 1 kg, plastový kufoer.	<b>88,63</b>
<b>ABS-10,8 -2 Li BMC</b>	napätie akumulátora 10,8 V, voľnobežné otáčky 0-350 min <sup>-1</sup> , 0 - 1.250 min, spätný chod, doba nabíjania 1 h, kapacita 1,3Ah, rýchlopínacie skľučovadlo 0,8-10 mm, výkon vŕtania 20 mm v dreve, 10 mm v oceli, 18 momentov, príslušenstvo, 2-akumulátory, osvetlenie nástroja, plastový kufoer, hmotnosť 1 kg	<b>115,54</b>
<b>ABS-14,4 Li BMC</b>	napätie akumulátora 14,4 V, 2 rýchlosti, voľnobežné otáčky 0-350/0-1.400 min <sup>-1</sup> , spätný chod, doba nabíjania 1 h, kapacita 1,5Ah, rýchlopínacie skľučovadlo 0,8-10 mm, výkon vŕtania 20 mm v dreve, 10 mm v oceli, 18 momentov, príslušenstvo, osvetlenie nástroja, hmotnosť 2,02 kg	<b>116,37</b>
<b>ABS-14,4 - 2 Li-BMC</b>	napätie akumulátora 14,4 V, voľnobežné otáčky 0-350, 0,1400 min <sup>-1</sup> , spätný chod, doba nabíjania 1 h, kapacita 1,5Ah, rýchlopínacie skľučovadlo 0,8-10 mm, výkon vŕtania 20 mm v dreve, 10 mm v oceli, 18 momentov, príslušenstvo, osvetlenie nástroja, 2 akumulátory, plastový kufoer, hmotnosť 2,02 kg	<b>163,78</b>
<b>ABS- 18 Sii BMC</b>	napätie akumulátora 18 V, voľnobežné otáčky 0-350, 0,1250 min <sup>-1</sup> , spätný chod, doba nabíjania 1 h, kapacita 1,5Ah, rýchlopínacie skľučovadlo 0,8-10 mm, výkon vŕtania 30 mm v dreve, 10 mm v oceli, 18 momentov, príslušenstvo, osvetlenie nástroja, LED indikácia stavu nabitia baterie, uťahovací moment :28Nm, plastový kufoer, hmotnosť 2,02 kg	<b>122,54</b>
<b>ABS- 18 -2 Sii BMC</b>	napätie akumulátora 18 V, voľnobežné otáčky 0-350, 0,1250 min <sup>-1</sup> , spätný chod, doba nabíjania 1 h, kapacita 1,5Ah, rýchlopínacie skľučovadlo 0,8-10 mm, výkon vŕtania 30 mm v dreve, 10 mm v oceli, 18 momentov, príslušenstvo, osvetlenie nástroja, LED indikácia stavu nabitia baterie, uťahovací moment :28Nm, 2x akumulátor, plastový kufoer, hmotnosť 2,02 kg	<b>174,64</b>
<b>ABS-14,4 Tii BMC</b>	napätie akumulátora 14,4 V, 2 rýchlosti, voľnobežné otáčky 0-350/0-1250 min <sup>-1</sup> , spätný chod, doba nabíjania 1 h, kapacita 1500 mAh, rýchlopínacie skľučovadlo 1-10 mm, výkon vŕtania 25 mm v dreve, 10 mm v oceli, 18+1 momentov, moment 20 Nm, príslušenstvo, remienok, LED osvetlenie, signalizácia stavu akumulátora, nabíjačka, hmotnosť 1,21 kg, kufrík	<b>131,51</b>
<b>ABS-14,4 -2 Tii BMC</b>	napätie akumulátora 14,4 V, 2 rýchlosti, voľnobežné otáčky 0-350/0-1250 min <sup>-1</sup> , spätný chod, doba nabíjania 1 h, kapacita 1,5Ah, rýchlopínacie skľučovadlo 1-10 mm, výkon vŕtania 25 mm v dreve, 10 mm v oceli, 18+1 momentov, moment 20 Nm, príslušenstvo, 2x akumulátor, LED osvetlenie, signalizácia stavu akumulátora, nabíjačka, hmotnosť 1,21 kg, kufrík	<b>178,90</b>
<b>ABS-18 Tii BMC</b>	napätie akumulátora 18 V, 2 rýchlosti, voľnobežné otáčky 0-350/0-1400 min <sup>-1</sup> , spätný chod, doba nabíjania 1 h, kapacita 1500 mAh, rýchlopínacie skľučovadlo 1-10 mm, výkon vŕtania 32 mm v dreve, 13 mm v oceli, 18+1 momentov, moment 45 Nm, príslušenstvo, remienok, LED osvetlenie, vodováha, signalizácia stavu akumulátora, nabíjačka, hmotnosť 1,71 kg, kufrík	<b>138,42</b>
<b>ABS-18 - 2 Tii BMC</b>	napätie akumulátora 18 V, 2 rýchlosti, voľnobežné otáčky 0-350/0-1400 min <sup>-1</sup> , spätný chod, doba nabíjania 1 h, kapacita 1,5Ah, rýchlopínacie skľučovadlo 1-10 mm, výkon vŕtania 32 mm v dreve, 13 mm v oceli, 18+1 momentov, moment 45 Nm, príslušenstvo, 2x akumulátor, LED osvetlenie, vodováha, signalizácia stavu akumulátora, nabíjačka, hmotnosť 1,71 kg, kufrík	<b>190,53</b>




## RÁZOVÉ UŤAHOVAČKY AKU NOVINKY

MODEL	POPIS	MOC	
ASS-18 SLi BMC	napätie akumulátora 18 V, voľnobežné otáčky 0-2800 min, spätný chod, doba nabíjania 1 h, kapacita 1,5Ah, Uťahovací moment 160 Nm, Prístroj disponuje LED osvetlenie, držiakom na nástroje pre 1/4" šesťhran, signalizácia stavu akumulátora, nabíjačka, hmotnosť 1,71 kg, kufrík	162,77	
ASS-18 SLi BMC	napätie akumulátora 18 V, voľnobežné otáčky 0-2800 min, spätný chod, doba nabíjania 1 h, kapacita 1,5Ah, Uťahovací moment 160 Nm, Prístroj disponuje LED osvetlenie, držiakom na nástroje pre 1/4" šesťhran, signalizácia stavu akumulátora, 2x akumulátor, nabíjačka, hmotnosť 1,71 kg, kufrík	214,87	
ABW-18 SLi BMC	napätie akumulátora 18 V, voľnobežné otáčky 0-2800 min, spätný chod, doba nabíjania 1 h, kapacita 1,5Ah, Uťahovací moment 160 Nm, Prístroj disponuje LED osvetlenie, držiakom na nástroje 1/2" štvorhran, signalizácia stavu akumulátora, nabíjačka, hmotnosť 1,71 kg, kufrík	163,66	
ASS-18-2 SLi BMC	napätie akumulátora 18 V, voľnobežné otáčky 0-2800 min, spätný chod, doba nabíjania 1 h, kapacita 1,5Ah, Uťahovací moment 160 Nm, Prístroj disponuje LED osvetlenie, uchytenie nástroja 1/2" štvorhran, signalizácia stavu akumulátora, 2x akumulátor, nabíjačka, hmotnosť 1,71 kg, kufrík	215,75	


### AKUMULÁTOROVÝ MULTIFUNKČNÝ STROJ

#### NOVINKA



MODEL	POPIS	MOC	
AMS 10,8 Li BMC	Univerzálne multifunkčné náradie pre kutilov s rezacími a brúsiacimi hlavami-držiak bitov s univerzálnym závitom pre širokú škálu príslušenstva. Lahký a kompaktný dizajn pre prácu v stiesnených priestoroch. Napätie akumulátora 10,8V, 1,3Ah, počet kmitov 5000-16000min, váha 1,72kg, regulácia otáčok, plastový kufrík.	108,60	

### ELEKTRICKÁ RÁZOVÁ UŤAHOVAČKA






#### NOVINKA

MODEL	POPIS	MOC	
SS 09-24	príkion 900 W, voľnobežné otáčky 2100 min <sup>-1</sup> , počet úderov 2700 min <sup>-1</sup> , moment 320 Nm, uchytenie náradia 1/2" štvorhran, minimálna/maximálna veľkosť skrutiek M8/M24, násady 17/19/21/24 mm, spätný chod, magnéziové telo, hmotnosť 3,5 kg	86,10	



### MIEŠADLÁ







MODEL	POPIS	MOC	
BM-720 M	príkion 720 W, voľnobežné otáčky 550 min <sup>-1</sup> , ozubené skľučovadlo 1,5 - 13 mm, výkon vŕtania v dreve 40 mm, v oceli 13 mm, magnéziové telo prevodovky, hmotnosť 2,70 kg	60,93	
BM-1050 M	príkion 1050 W, voľnobežné otáčky 550 min <sup>-1</sup> , ozubené skľučovadlo 3-16 mm, výkon vŕtania v dreve 40 mm, v oceli 13 mm, spätný chod, magnéziové telo prevodovky, hmotnosť 3,3 kg	71,23	

### VRŤAČKY





MODEL	POPIS	MOC	
BM-400	príkion 400 W, voľnobežné otáčky 0-3000 min <sup>-1</sup> , ozubené skľučovadlo 1,5-10 mm, výkon vŕtania v dreve 20 mm, v oceli 10 mm, regulácia otáčok, spätný chod, klip na opasok, hmotnosť 1,43 kg	31,99	
BM-400 C	príkion 400 W, voľnobežné otáčky 0-3000 min <sup>-1</sup> , rýchlo upínacie skľučovadlo 1,5-10 mm, výkon vŕtania v dreve 20 mm, v oceli 10 mm, regulácia otáčok, spätný chod, klip na opasok, hmotnosť 1,43 kg	34,42	
BM-600	príkion 600 W, voľnobežné otáčky 0-2500 min <sup>-1</sup> , ozubené skľučovadlo 1,5-10 mm, výkon vŕtania v dreve 30 mm, v oceli 10 mm, regulácia otáčok, spätný chod, klip na opasok, hmotnosť 1,80 kg	49,05	
BM-600 C	príkion 600 W, voľnobežné otáčky 0-2500 min <sup>-1</sup> , rýchlo upínacie skľučidlo 1,5-10 mm, výkon vŕtania v dreve 30 mm, v oceli 10 mm, regulácia otáčok, spätný chod, klip na opasok, hmotnosť 1,80 kg	53,78	
BM-710	príkion 710 W, voľnobežné otáčky 0-700 min <sup>-1</sup> , zubové skľučidlo 1,5-10 mm, výkon vŕtania v dreve 400 mm, v oceli 13 mm, regulácia otáčok, spätný chod, klip na opasok, hmotnosť 1,80 kg	58,93	

### PRÍKLEPOVÉ VRŤAČKY



MODEL	POPIS	MOC	
SBM-500	príkion 500 W, voľnobežné otáčky 0-2.800 min <sup>-1</sup> , regulácia otáčok, počet úderov 44.800 min <sup>-1</sup> , ozubené skľučovadlo 1,5-13 mm, výkon vŕtania v dreve 20 mm, v oceli 13 mm, v betóne 13 mm, spätný chod, hmotnosť 1,90 kg	35,24	
SBM-600	príkion 600 W, voľnobežné otáčky 0-2.800 min <sup>-1</sup> , regulácia otáčok, počet úderov 44.800 min <sup>-1</sup> , ozubené skľučovadlo 1,5-13 mm, výkon vŕtania v dreve 20 mm, v oceli 13 mm, v betóne 13 mm, spätný chod, hmotnosť 1,90 kg	42,00	

<b>SBM-780</b>	príkion <b>780 W</b> , voľnobežné otáčky 0-2.800 min <sup>-1</sup> , regulácia otáčok, počet úderov 44.800 min <sup>-1</sup> , ozubené skľučovadlo 1,5-13 mm, výkon vŕtania v dreve 30 mm, v oceli 13 mm, v betóne 16 mm, spätný chod, hmotnosť 2,10 kg	<b>44,37</b>	
<b>SBM-780 C</b>	príkion <b>780 W</b> , voľnobežné otáčky 0-2.800 min <sup>-1</sup> , regulácia otáčok, počet úderov 44.800 min <sup>-1</sup> , rýchloupínacie skľučovadlo 1,5-13 mm, výkon vŕtania v dreve 30 mm, v oceli 13 mm, v betóne 16 mm, spätný chod, hmotnosť 2,10 kg	<b>47,60</b>	
<b>SBM-810</b>	príkion <b>810 W</b> , voľnobežné otáčky 0-2.800 min <sup>-1</sup> , regulácia otáčok, počet úderov 44.800 min <sup>-1</sup> , ozubené skľučovadlo 1,5-13 mm, výkon vŕtania v dreve 30 mm, v oceli 13 mm, v betóne 16 mm, spätný chod, <b>magnéziový obal prevodovky</b> , hmotnosť 2,20 kg	<b>51,26</b>	
<b>SBM-810 C</b>	príkion <b>810 W</b> , voľnobežné otáčky 0-2.800 min <sup>-1</sup> , regulácia otáčok, počet úderov 44.800 min <sup>-1</sup> , rýchloupínacie skľučovadlo 1,5-13 mm, výkon vŕtania v dreve 30 mm, v oceli 13 mm, v betóne 16 mm, spätný chod, <b>magnéziový obal prevodovky</b> , hmotnosť 2,20 kg	<b>54,67</b>	
<b>SBM-810 T</b>	príkion 810 W, voľnobežné otáčky 0-1.200/0-2.800 min <sup>-1</sup> , regulácia otáčok, počet úderov 19.200/44.800 min <sup>-1</sup> , <b>rýchloupínacie</b> skľučovadlo 1,5-13 mm, výkon vŕtania v dreve 40/30 mm, v oceli 13 mm, v betóne 16 mm, spätný chod, magnéziový obal prevodovky, mäkká rukoväť, hĺbkový doraz, hmotnosť 2,50 kg	<b>62,37</b>	
<b>SBM-1050 T</b>	príkion 1050 W, <b>2 rýchlosti</b> , voľnobežné otáčky <b>0-1.200 / 0-2.800 min<sup>-1</sup></b> , regulácia otáčok, počet úderov <b>19.200 / 44.800 min<sup>-1</sup></b> , rýchloupínacie skľučovadlo 1,5-13 mm, výkon vŕtania v dreve 40/30 mm, v oceli 13 mm, v betóne 16 mm, spätný chod, magnéziový obal prevodovky, mäkká rukoväť, hĺbkový doraz, hmotnosť 2,60 kg	<b>65,84</b>	

#### VŕTACIE KLADIVÁ S SDS+ UPÍŇANÍM





MODEL	POPIS	MOC	
<b>SBH-850 TS</b>	príkion 850 W, <b>regulácia otáčok</b> , voľnobežné otáčky <b>0-1.000 min<sup>-1</sup></b> , počet úderov <b>0-5100 min<sup>-1</sup></b> , energia úderu 2,20 J, upínanie SDS+, výkon vŕtania v dreve 40 mm, v oceli 13 mm, v betóne 26 mm, hĺbkový doraz, <b>mäkká rukoväť</b> , <b>spätný chod</b> , <b>papierová krabica</b> , hmotnosť 2,40 kg	<b>110,52</b>	
<b>SBH-850 TS BMC</b>	príkion 850W, regulácia otáčok, voľnobežné otáčky 0-1.000 min, počet úderov 0-5100 min, energia úderu 2,20J, upínanie SDS+, výkon vŕtania do dreva 40 mm, v oceli 13 mm, v betóne 26 mm, hĺbkový doraz, mäkká rukoväť, spätný chod, plastový kufrík, hmotnosť 2,40kg.	<b>112,70</b>	
<b>SBH-900 TS</b>	príkion 900 W, regulácia otáčok, voľnobežné otáčky 0-1.100 min <sup>-1</sup> , počet úderov 0-5.800 min <sup>-1</sup> , <b>energia úderu 2,20 J</b> , upínanie SDS+, výkon vŕtania v dreve 30 mm, v oceli 13 mm, v betóne 26 mm, hĺbkový doraz, mäkká rukoväť, spätný chod, hmotnosť 3,21 kg, papierovej krabici.	<b>109,26</b>	
<b>SBH-900 DS BMC</b>	príkion 900 W, regulácia otáčok, voľnobežné otáčky 0-1.100 min <sup>-1</sup> , počet úderov 0-5.800 min <sup>-1</sup> , energia úderu 2,20 J, upínanie SDS+, výkon vŕtania v dreve 30 mm, v oceli 13 mm, v betóne 26 mm, hĺbkový doraz, <b>mäkká D rukoväť</b> , spätný chod, kufrík, hmotnosť 3,30 kg	<b>116,28</b>	

#### BÚRACIE KLADIVÁ S SDS+ UPÍŇANÍM

MODEL	POPIS	MOC	
<b>BH-950 BMC</b>	príkion <b>950 W</b> , voľnobežné otáčky 750 min <sup>-1</sup> , počet úderov 4.000 min <sup>-1</sup> , energia úderu 4,00 J, upínanie SDS+, výkon vŕtania v dreve 30 mm, v oceli 13 mm, v betóne <b>28 mm</b> , hĺbkový doraz, kufrík, hmotnosť 5,30 kg	<b>112,77</b>	
<b>BH-950 VS BMC</b>	príkion 950 W, <b>regulácia otáčok</b> , voľnobežné otáčky <b>150-750 min<sup>-1</sup></b> , počet úderov <b>780-4.000 min<sup>-1</sup></b> , energia úderu <b>3,00-4,00 J</b> , upínanie SDS+, výkon vŕtania v dreve 30 mm, v oceli 13 mm, v betóne 28 mm, hĺbkový doraz, kufrík, hmotnosť 5,30 kg	<b>121,64</b>	


#### VŕTACIE/BÚRACIE KLADIVÁ S SDS MAX UPÍŇANÍM

##### NOVINKY





<b>BH-11-30 BMC</b>	príkion <b>1100 W</b> , voľnobežné otáčky 750 min <sup>-1</sup> , počet úderov 2600 min <sup>-1</sup> , energia úderu 6,00 J, upínanie SDS+, výkon vŕtania v betóne <b>30 mm</b> , vŕtanie do dreva 40 mm, vŕtanie do kovu 13 mm, hĺbkový doraz, kufrík, hmotnosť 5,50 kg. Robustná prevodovka, testované v Nemecku a splnilo všetky normy.	<b>139,50</b>	
<b>BH-11-30 V BMC</b>	príkion 1100 W, <b>regulácia otáčok</b> , voľnobežné otáčky 300-750 min <sup>-1</sup> , počet úderov 900-2600 min <sup>-1</sup> , energia úderu 6,00 J, upínanie SDS+, výkon vŕtania v betóne <b>30 mm</b> , vŕtanie do dreva 40 mm, vŕtanie do ocele 13 mm, hĺbkový doraz, kufrík, hmotnosť 5,50 kg. Robustná prevodovka, testované v Nemecku a splnilo všetky normy.	<b>150,55</b>	
<b>BH-12-40 BMC</b>	príkion <b>1250 W</b> , voľnobežné otáčky <b>450 min<sup>-1</sup></b> , počet úderov <b>2800 min<sup>-1</sup></b> , energia úderu 10,00 J, upínanie SDS MAX, výkon vŕtania v betóne <b>40 mm</b> , hĺbkový doraz, kufrík, hmotnosť 7,40 kg. Robustná prevodovka, testované v Nemecku a splnilo všetky normy.	<b>154,57</b>	
<b>BH-12-40 V BMC</b>	príkion <b>1250 W</b> , voľnobežné otáčky <b>200-450 min<sup>-1</sup></b> , počet úderov <b>1000-2800 min<sup>-1</sup></b> , energia úderu 10,00 J, upínanie SDS MAX, regulácia otáčok výkon vŕtania v betóne 40 mm, hĺbkový doraz, kufrík, hmotnosť 7,40 kg. Robustná prevodovka, testované v Nemecku a splnilo všetky normy.	<b>166,60</b>	

#### BÚRACIE KLADIVÁ S SDS MAX UPÍŇANÍM















MODEL	POPIS	MOC
-------	-------	-----





<b>H-1200 VS BMC</b>	príkón 1200 W, <b>regulácia úderov</b> , počet úderov 1.500-3.000 min <sup>-1</sup> , energia úderu 15,00 J, upínanie SDS MAX, kufrík, hmotnosť 7,00 kg	<b>145,98</b>	
----------------------	---	---------------	---


#### PRIAME BRÚSKY

MODEL	POPIS	MOC	
<b>GS 06-27</b>	príkón 600 W, voľnobežné otáčky 27.000 min <sup>-1</sup> , počet stupňov 6, vnútorný Ø vretena 6 mm, hmotnosť 1,82 kg	<b>37,48</b>	
<b>GS 06-27V</b>	príkón 600 W, voľnobežné otáčky 12.000 - 27.000 min <sup>-1</sup> , počet stupňov 6, vnútorný Ø vretena 6 mm, hmotnosť 1,82 kg	<b>42,52</b>	
<b>GS 06-27 LV</b>	príkón 600 W, <b>regulácia otáčok</b> , voľnobežné otáčky 12.000-27.000 min <sup>-1</sup> , počet stupňov 6, vnútorný Ø vretena 6 mm, <b>mäkčená rukoväť</b> , hmotnosť 1,68 kg	<b>47,99</b>	
<b>GS 06-27 L</b>	príkón 600 W, <b>regulácia otáčok</b> , voľnobežné otáčky 27.000 min <sup>-1</sup> , počet stupňov 6, vnútorný Ø vretena 6 mm, <b>mäkčená rukoväť</b> , hmotnosť 1,68 kg	<b>45,68</b>	



#### UHLOVÉ BRÚSKY

MODEL	POPIS	MOC	
<b>WS 08-115</b>	príkón 860 W, voľnobežné otáčky 11.000 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča 115 mm, vreteno M14, hmotnosť 2,05 kg	<b>39,60</b>	
<b>WS 08-115 T</b>	príkón 860 W, voľnobežné otáčky 11.000 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča 115 mm, vreteno M14, <b>mäkčená rukoväť</b> , hmotnosť 2,05 kg	<b>41,98</b>	
<b>WS 08-115 V</b>	príkón 860 W, <b>regulácia otáčok</b> , voľnobežné otáčky 0-11.000 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča 115 mm, vreteno M14, hmotnosť 2,05 kg	<b>42,95</b>	
<b>WS 08-115 TV</b>	príkón 860 W, <b>regulácia otáčok</b> , voľnobežné otáčky 0-11.000 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča 115 mm, vreteno M14, <b>mäkčená rukoväť</b> , hmotnosť 2,05 kg	<b>48,82</b>	
<b>WS 08-125</b>	príkón 860 W, voľnobežné otáčky 11.000 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča 125 mm, vreteno M14, hmotnosť 2,10 kg	<b>40,75</b>	
<b>WS 08-125 T</b>	príkón 860 W, voľnobežné otáčky 11.000 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča 125 mm, vreteno M14, <b>mäkčená rukoväť</b> , hmotnosť 2,05 kg	<b>42,97</b>	
<b>WS 08-125 V</b>	príkón 860 W, <b>regulácia otáčok</b> , voľnobežné otáčky 0-11.000 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča 125 mm, vreteno M14, hmotnosť 2,10 kg	<b>44,19</b>	
<b>WS 08-125 TV</b>	príkón 860 W, <b>regulácia otáčok</b> , voľnobežné otáčky 0-11.000 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča 125 mm, vreteno M14, <b>mäkčená rukoväť</b> , hmotnosť 2,30 kg	<b>47,20</b>	
<b>WS 10-115 T</b>	príkón 1010 W, voľnobežné otáčky 11.000 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča 115 mm, vreteno M14, <b>mäkčená rukoväť</b> , hmotnosť 2,30 kg	<b>47,54</b>	
<b>WS 10-115 TV</b>	príkón 1010 W, <b>regulácia otáčok</b> , voľnobežné otáčky 0-11.000 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča 115 mm, vreteno M14, <b>mäkčená rukoväť</b> , hmotnosť 2,05 kg	<b>51,07</b>	
<b>WS 10-125 T</b>	príkón 1.010 W, voľnobežné otáčky 11.000 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča 125 mm, vreteno M14, <b>mäkčená rukoväť</b> , hmotnosť 2,35 kg	<b>49,00</b>	
<b>WS 10-125 TV</b>	príkón 1.010 W, <b>regulácia otáčok</b> , voľnobežné otáčky 0-11.000 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča 125 mm, vreteno M14, <b>mäkčená rukoväť</b> , hmotnosť 2,35 kg	<b>52,34</b>	
<b>WS 13-150 T</b>	príkón 1.300 W, voľnobežné otáčky 8.000 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča 150 mm, vreteno M14, <b>mäkčená rukoväť</b> , hmotnosť 3,30 kg	<b>59,78</b>	
<b>WS 13-150 D</b>	príkón 1.300 W, voľnobežné otáčky 8.000 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča 150 mm, vreteno M14, <b>mäkčená rukoväť</b> , hmotnosť 3,30 kg	<b>59,78</b>	





<b>WS 22-230 T</b>	príkon 2.200 W, voľnobežné otáčky 6.000 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča 230 mm, vreteno M14, mäkčená rukoväť, soft start, otočná rukoväť, hmotnosť 4,30 kg	<b>89,50</b>	
<b>WS 24-180 D</b>	príkon 2.400 W, voľnobežné otáčky 8.000 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča 180 mm, vreteno M14, mäkčená D rukoväť, soft start, otočná rukoväť, hmotnosť 5,10 kg	<b>89,90</b>	
<b>WS 24-180 T</b>	príkon 2.400 W, voľnobežné otáčky 8.000 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča 180 mm, vreteno M14, mäkčená rukoväť, soft start, otočná rukoväť, hmotnosť 5,00 kg	<b>99,90</b>	
<b>WS 24-230 T</b>	príkon 2.400 W, voľnobežné otáčky 6.000 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča 230 mm, vreteno M14, mäkčená rukoväť, soft start, otočná rukoväť, hmotnosť 5,30 kg	<b>98,75</b>	

<b>WS 24-230 D</b>	príkón 2.400 W, voľnobežné otáčky 6.000 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča 230 mm, vreteno M14, mäkká rukoväť, soft start, otočná rukoväť, hmotnosť 5,30 kg	<b>98,75</b>	
--------------------	---	--------------	---


### LEŠTIČKY

MODEL	POPIS	MOC	
<b>OP 13-180 TV</b>	príkón 1.300 W, voľnobežné otáčky 1.000 - 3.000 min <sup>-1</sup> , Ø leštiaceho kotúča 180 mm, vreteno M14, mäkká rukoväť, soft start, hmotnosť 3,10 kg	<b>81,40</b>	
<b>OP - 125 VS</b>	príkón 1.010 W, voľnobežné otáčky 700 - 1.800 min <sup>-1</sup> , Ø leštiaceho kotúča 125 mm, vreteno M14, mäkká rukoväť, soft start, hmotnosť 2,10 kg	<b>65,57</b>	






### DVOJKOTUČOVÉ BRÚSKY

MODEL	POPIS	MOC	
<b>DS-150 KS</b>	príkón 150 W, voľnobežné otáčky 2.950 min <sup>-1</sup> , Ø kotúčov 125/125 mm, hrúbka kotúčov 16/16 mm, Ø uchytenia 12,7/12,7 mm, hmotnosť 5,20 kg	<b>29,70</b>	
<b>DS-200 KS</b>	príkón 200 W, voľnobežné otáčky 2.950 min <sup>-1</sup> , Ø kotúčov 150/150 mm, hrúbka kotúčov 20/20 mm, Ø uchytenia 12,7/12,7 mm, hmotnosť 8,40 kg	<b>46,62</b>	
<b>DS-250 GS</b>	príkón 250 W, voľnobežné otáčky 2.950 min <sup>-1</sup> , Ø kotúčov 150/150 mm, hrúbka kotúčov 20/20 mm, Ø uchytenia 12,7/30,0 mm, hmotnosť 8,90 kg	<b>57,60</b>	
<b>DS-350 GS</b>	príkón 350 W, voľnobežné otáčky 2.950 min <sup>-1</sup> , Ø kotúčov 200/200 mm, hrúbka kotúčov 20/20 mm, Ø uchytenia 16/16 mm, hmotnosť 13,30 kg	<b>65,02</b>	



### DELIČKA

MODEL	POPIS	MOC	
<b>SDS 22-355T</b>	príkón 2.200 W, voľnobežné otáčky 3.750 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča 355 mm, Ø uchytenia 19/25,4/32 mm, aretácia vretena, rozmer rezania 145 x 108 mm, hmotnosť 19,00 kg	<b>176,22</b>	

### OKRUŽNÉ PÍLY

MODEL	POPIS	MOC	
<b>HKS 12-55</b>	príkón 1.200 W, voľnobežné otáčky 5000 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča max/min 165/160 mm, Ø uchytenia max/min 20/16 mm, max hrúbka rezného listu 2,5 mm, rezná hĺbka pri 45° - 36 mm, rezná hĺbka pri 90° - 55 mm, hmotnosť 3,6 kg	<b>70,16</b>	
<b>HKS 12-65</b>	príkón 1.200 W, voľnobežné otáčky 5.000 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča max/min 184-190 mm, Ø uchytenia max/min 33/30 mm, max hrúbka rezného listu 2,5 mm, rezná hĺbka pri 45° - 46 mm, rezná hĺbka pri 90° - 65 mm, hmotnosť 3,39 kg	<b>76,05</b>	
<b>HKS 15-65</b>	príkón 1.500 W, regulácia otáčok, voľnobežné otáčky 4.500 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča max/min 190 mm, Ø uchytenia max/min 33/30 mm, max hrúbka rezného listu 2,5 mm, rezná hĺbka pri 45° - 50 mm, rezná hĺbka pri 90° - 70 mm, hmotnosť 5,45 kg	<b>83,32</b>	
<b>HKS 18-75</b>	príkón 1.800 W, voľnobežné otáčky 4800 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča max/min 200/210 mm, Ø uchytenia max/min 30/20 mm, max hrúbka rezného listu 2,5 mm, rezná hĺbka pri 45° - 55 mm, rezná hĺbka pri 90° - 75 mm, hmotnosť 6,2 kg	<b>115,36</b>	
<b>HKS 18-85</b>	príkón 1.800 W, voľnobežné otáčky 4800 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča max/min 230-235 mm, Ø uchytenia max/min 30/20 mm, max hrúbka rezného listu 2,5 mm, rezná hĺbka pri 45° - 65 mm, rezná hĺbka pri 90° - 85 mm, hmotnosť 6,2 kg	<b>119,59</b>	

### POKOSOVÉ PÍLY

MODEL	POPIS	MOC	
<b>KGS 12-210</b>	príkón 1200 W, voľnobežné otáčky 5.000 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča min/max 205-210 mm, Ø uchytenia min/max 20/30 mm, max hrúbka rezného listu 2,6 mm, rezný výkon pri 0°/90° - 65 x 105 mm, pri 45°/90° - 48 x 70 mm, pri 0°/45° - 20 x 105 mm, pri 45°/45° - 20 x 70 mm, soft start, hmotnosť 7,50 kg	<b>108,95</b>	
<b>KGS 12-190 P</b>	príkón 1.200 W, voľnobežné otáčky 5.000 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča min/max 185/190 mm, Ø uchytenia min/max 16/30 mm, max hrúbka rezného listu 2,6 mm, rezný výkon pri 0°/90° - 295x55 mm, pri 45°/90° - 200x55 mm, pri 0°/45° - 295x30 mm, pri 45°/45° - 200x30 mm, soft start, hmotnosť 19,00 kg	<b>196,79</b>	

<b>KGS 16-255</b>	príkion 1.600 W, voľnobežné otáčky 4.800 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča min/max 250/255 mm, Ø uchytenia min/max 30/30 mm, max hrúbka rezného listu 3,0 mm, rezný výkon pri 0°/90° - 150x70 mm, pri 45°/90° - 110x70 mm, pri 0°/45° - 150x40 mm, pri 45°/45° - 110x40 mm, soft start, hmotnosť 11 kg	<b>152,55</b>
-------------------	---	---------------



### POKOSOVÉ PÍLY S POSUVOM

MODEL	POPIS	MOC
<b>KGS 16-210 P</b>	príkion 1.600 W, voľnobežné otáčky 4.800 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča min/max 205/210 mm, Ø uchytenia min/max 30/30 mm, max hrúbka rezného listu 2,8 mm, rezný výkon pri 0°/90° - 305x65 mm, pri 45°/90° - 210 x 65 mm, pri 0°/45° - 305 x 35 mm, pri 45°/45° - 210 x 35 mm, soft start, hmotnosť 20 kg	<b>203,36</b>
<b>KGS 18 -255 P</b>	príkion 1.800 W, voľnobežné otáčky 4.800 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča min/max 250-255 mm, Ø uchytenia min/max 30/30 mm, max hrúbka rezného listu 2,8 mm, rezný výkon pri 0°/90° - 430 x 75 mm, pri 45°/90° - 305 x 75 mm, pri 0°/45° - 430 x 40 mm, pri 45°/45° - 305 x 40 mm, soft start, hmotnosť 19,00 kg.	<b>245,34</b>
<b>KGS 18-305 P</b>	príkion 1.800 W, voľnobežné otáčky 4.200 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča min/max 300/305 mm, Ø uchytenia min/max 30/30 mm, max hrúbka rezného listu 3,0 mm, rezný výkon pri 0°/90° - 430 x 90 mm, pri 45°/90° - 300 x 90 mm, pri 0°/45° - 430 x 55 mm, pri 45°/45° - 300 x 55 mm, soft start, hmotnosť 24 kg.	<b>306,40</b>



### KOMBINOVANÉ POKOSOVÉ PÍLY

MODEL	POPIS	MOC
<b>KGS 12-210 K</b>	príkón 1.200 W, voľnobežné otáčky 5.000 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča min/max 205/210 mm, Ø uchytenia min/max 30/30 mm, max hrúbka rezného listu 2,8 mm, rezný výkon pri 0°/90° - 60 x 120 mm, pri 45°/90° - 60 x 90 mm, pri 0°/45° - 40 x 120 mm, pri 45°/45° - 40 x 90 mm, soft start, hmotnosť 8 kg	<b>144,67</b>
<b>KGS 18 -305 K</b>	príkón 1.800 W, voľnobežné otáčky 4.800 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča min/max 300/305 mm, Ø uchytenia min/max 30/30 mm, max hrúbka rezného listu 2,8 mm, rezný výkon pri 0°/90° - 430 x 90 mm, pri 45°/90° - 300 x 90 mm, pri 0°/45° - 430 x 55 mm, pri 45°/45° - 300 x 55 mm, soft start, hmotnosť 10,5 kg.	<b>367,56</b>
<b>KGS 18 -255 K</b>	príkón 1.800 W, voľnobežné otáčky 4.800 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča min/max 250-255 mm, Ø uchytenia min/max 30/30 mm, max hrúbka rezného listu 2,8 mm, rezný výkon pri 0°/90° - 430 x 75 mm, pri 45°/90° - 305 x 75 mm, pri 0°/45° - 430 x 40 mm, pri 45°/45° - 305 x 40 mm, soft start, hmotnosť 19,00 kg.	<b>284,92</b>



### STOLOVÉ PÍLY

MODEL	POPIS	MOC
<b>TKS 18-255</b>	príkón 1.800 W, voľnobežné otáčky 4.800 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča 250/255 mm, Ø uchytenia 30 mm, max hrúbka rezného listu 3,0 mm, nastavenie rezného uhla 45-90°, rezný výkon pri 90° - 74 mm, pri 45° - 60 mm, podstavec, hmotnosť 13,50 kg.	<b>241,76</b>
<b>TKS 18-255 K</b>	príkón 1.800 W, voľnobežné otáčky 4.800 min <sup>-1</sup> , Ø kotúča 250/255 mm, Ø uchytenia 30 mm, max hrúbka rezného listu 3,0 mm, nastavenie rezného uhla 45-90°, rezný výkon pri 90° - 74 mm, pri 45° - 60 mm, podstavec, hmotnosť 13,50 kg.+ stól.	<b>257,50</b>



### CHVOSTOVÉ PÍLY

MODEL	POPIS	MOC
<b>SS-500</b>	príkón 500 W, voľnobežný počet kmitov 2.900 min <sup>-1</sup> , dĺžka zdvihu 12 mm, rezná hĺbka v dreve 100 mm, v hliníku 3 mm, v plastе 25 mm, hmotnosť 2,30 kg	<b>63,23</b>
<b>SS-500 VS</b>	príkón 500 W, regulácia počtu kmitov, voľnobežný počet kmitov 0-2.900 min <sup>-1</sup> , dĺžka zdvihu 12 mm, rezná hĺbka v dreve 100 mm, v hliníku 3 mm, v plastе 25 mm, hmotnosť 2,30 kg	<b>67,77</b>



### PRIAMOČIARÉ PÍLY

MODEL	POPIS	MOC
<b>STS 05-60 D</b>	príkón 500 W, voľnobežný počet kmitov 3.000 min <sup>-1</sup> , dĺžka zdvihu 18 mm, rezný výkon v dreve 55 mm, v hliníku 5 mm, mäkká rukoväť, predrez, hmotnosť 1,7 kg	<b>29,88</b>
<b>STS 06-80 D</b>	príkón 650 W, regulácia počtu kmitov, voľnobežný počet kmitov 800 - 3.000 min <sup>-1</sup> , dĺžka zdvihu 18 mm, rezný výkon v dreve 80 mm, v hliníku 8 mm, mäkká rukoväť, predrez, hmotnosť 2,0 kg	<b>42,46</b>
<b>STS-750 VP</b>	príkón 750 W, regulácia počtu kmitov, voľnobežný počet kmitov 700-3.000 min <sup>-1</sup> , dĺžka zdvihu 26 mm, rezná hĺbka v dreve 100 mm, v hliníku 30 mm, mäkká rukoväť, predrez, rezný uhol (vľavo/vpravo) 0-45°, hmotnosť 3,10 kg	<b>74,93</b>



### HOBLIKY

MODEL	POPIS	MOC
<b>HB 02-82</b>	príkón 710 W, voľnobežné otáčky 14.500 min <sup>-1</sup> , šírka záberu 82 mm, úber 0-2 mm, hĺbka falcu 0-16 mm, hmotnosť 3,60 kg	<b>72,20</b>
<b>HB 03-82</b>	príkón 1.010 W, voľnobežné otáčky 16.000 min <sup>-1</sup> , šírka záberu 82 mm, úber 0-3 mm, hĺbka falcu 0-5 mm, hmotnosť 3,70 kg	<b>77,85</b>



### HORNÉ FRÉZY

MODEL	POPIS	MOC
-------	-------	-----



<b>OF-1800 VE</b>	príkonn 1.800 W, regulácia otáčok, vofnobežné otáčky 8.000-26.000 min <sup>-1</sup> , priemer upínacích klieštin 6/8/12 mm, zdvih 60 mm, hmotnosť 4,90 kg	<b>121,23</b>
<b>OF-2100 VE</b>	príkonn 2.100 W, regulácia otáčok, vofnobežné otáčky 8.000-23.000 min <sup>-1</sup> , priemer upínacích klieštin 6/8/12 mm, zdvih 60 mm, hmotnosť 6,10 kg	<b>133,56</b>



### VYBRAČNÉ BRÚSKY

MODEL	POPIS	MOC
ESS-200 V	príkion 200 W, voľnobežné otáčky 6.000 - 12.000 min <sup>-1</sup> , pracovná plocha 90 x 182 mm, hmotnosť 1,30 kg	33,93
ESS-120	príkion 120 W, voľnobežné otáčky 13.000 min <sup>-1</sup> , pracovná plocha 98 x 60 mm, hmotnosť 1,0 kg	26,53
ESS-150	príkion 150 W, voľnobežné otáčky 12.000 min <sup>-1</sup> , pracovná plocha 90 x 182 mm, hmotnosť 1,3 kg	21,76
ESS-190	príkion 200 W, voľnobežné otáčky 11.000 min <sup>-1</sup> , pracovná plocha 113 x 105 mm, mäkká rukoväť, hmotnosť 2,25 kg	28,69
ESS-320	príkion 320 W, voľnobežné otáčky 10.000 min <sup>-1</sup> , pracovná plocha 113 x 228 mm, mäkká rukoväť, hmotnosť 2,25 kg	42,89
ESS-320 V	príkion 320 W, regulácia otáčok, voľnobežné otáčky 6-12.000 min <sup>-1</sup> , pracovná plocha 113 x 228 mm, mäkká rukoväť, hmotnosť 1,39 kg	44,84

### EXCENTRICKÉ BRÚSKY

MODEL	POPIS	MOC
EX- 03 -125V	príkion 380 W, regulácia otáčok, voľnobežné otáčky 6.000-13.000 min <sup>-1</sup> , priemer pracovnej plochy 125 mm, excentricita 2,5 mm, uchytenie brúsneho papiera na suchý zip, hmotnosť 2,20 kg	42,52
EX 03-150 V	príkion 380 W, regulácia otáčok, voľnobežné otáčky 6.000-13.000 min <sup>-1</sup> , priemer pracovnej plochy 155 mm, excentricita 2 mm, uchytenie brúsneho papiera na suchý zip, hmotnosť 2,3 kg	44,90

### PÁSOVÉ BRÚSKY

MODEL	POPIS	MOC
BS 07 - 75	príkion 750 W, rýchlosť pásu bez záťaže 290 m.min <sup>-1</sup> , pracovná plocha 457 x 75 mm, hmotnosť 3,00 kg	60,12
BS 07 -75V	príkion 750 W, regulácia rýchlosti pásu, rýchlosť pásu bez záťaže 100 - 290 m.min <sup>-1</sup> , pracovná plocha 457 x 76 mm, hmotnosť 3,30 kg	66,74
BS 09-75	príkion 900 W, rýchlosť pásu bez záťaže 380 m.min <sup>-1</sup> , pracovná plocha 533 x 76 mm, hmotnosť 3,3 kg	64,06
BS 09-75 V	príkion 900 W, regulácia rýchlosti pásu, rýchlosť pásu bez záťaže 200-380 m.min <sup>-1</sup> , pracovná plocha 533 x 76 mm, hmotnosť 3,5 kg	68,89

### TEPLOVZDUŠNÉ PIŠTOLE

MODEL	POPIS	MOC
HLP 15-500	príkion 1.500 W, regulácia prúdu vzduchu, pozícia I: príkion 750 W - teplota 300° C, 280 l.min <sup>-1</sup> , pozícia II: príkion 1.500 W - teplota 500° C, 480 l.min <sup>-1</sup> , chladný stupeň, hmotnosť 0,70 kg	21,06
HLP-15 -500K	príkion 1.500 W, regulácia prúdu vzduchu v 3 pozíciách, pozícia I: príkion 20 W - teplota okolia, 200 l.min <sup>-1</sup> , pozícia II: príkion 750 W - teplota 300° C, 280 l.min <sup>-1</sup> , pozícia III: príkion 1.500 W - teplota 500° C, 480 l.min <sup>-1</sup> , chladný stupeň, hmotnosť 0,80 kg	25,96
HLP 20-550	príkion 2.000 W, regulácia prúdu vzduchu, pozícia I: príkion 1.000 W - teplota 350° C, 350 l.min <sup>-1</sup> , pozícia II: príkion 2.000 W - teplota 550° C, 500 l.min <sup>-1</sup> , chladný stupeň, hmotnosť 0,7 kg	22,95
HLP 20-550 K	príkion 2.000 W, regulácia prúdu vzduchu, pozícia I: príkion 100 W - teplota 50° C, 350 l.min <sup>-1</sup> , pozícia II: 1.000 W - teplota 350° C, 350 l.min <sup>-1</sup> , pozícia III: príkion 2.000 W - teplota 550° C, 500 l.min <sup>-1</sup> , hmotnosť 0,7 kg	27,80